

Inv. Cassete / Cassete Int.

Ar condicionado Aire acondicionado

GREE
NOVIDADE
NOVEDAD



A	A	A	A
83819 GKH18K3CI	83820 GKH24K3CI	83821 GKH36K3CI	83822 GKH42K3CI

Gás/Gas		R410A				
Capacidade de arrefecimento	W	5300 (1900-5500)	7050 (2400-8300)	10300 (3000-11500)	11000 (3500-13000)	
Capacidad refrigeración	BTU/h	18100 (6500-18800)	24000 (8200-28300)	35200 (10200-39300)	40000 (12000-44500)	
	Kcal/h	4558 (1634-4730)	6063 (2064-7138)	8858 (2580-9890)	9460 (3010-11180)	
Capacidade de aquecimento	W	6150 (1500-6600)	8000 (2400-8500)	11200 (3500-12800)	12400 (3800-14500)	
Capacidad calefacción	BTU/h	21000 (5200-22600)	27300 (8200-29000)	38200 (12000-43800)	42400 (13000-50000)	
	Kcal/h	5289 (1290-5678)	6880 (2064-7310)	9632 (3010-11008)	10664 (3268-12470)	
Pot. absorvida (a)	Arrefec. / Refriger.	W	1650	2190	3180	3300
Pot. absorvida	Aquec. / Calef.	W	1700	2220	3100	3300
Pot. máx. absorvida (a)	Arrefec. / Refriger.	W	2500	3400	4400	5000
Pot. máx. absorvida	Aquec. / Calef.	W	2400	3600	4300	4800
Consumo	Arref./Ref / Aquec./Calef.	A	7,17 / 7,39	9,52 / 9,65	13,83 / 13,48	21,74 / 20,87
Capacid. de retirar hum. ambiente	L/h	1,4	2,0	2,7	2,9	
Caudal de ar del aire	m ³ /h	1180	1400	1660	1660	
Volt-Hertz-Fases	Uni. interior	V-Hz-F	220-240V-50Hz-1	220-240V-50Hz-1	220-240V-50Hz-1	220-240V-50Hz-1
Nível sonoro (min./máx.)	Uni. interior	dB(A)	43/47	48/51	48/53	48/53
Dimens. (Frit/Ancho x Prof. x Alt./Alto)	Uni. interior	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320
	Panel / Panel	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Peso unidades int. / Panel/panel / ext.	kg	27/6,5	27/6,5	32/6,5	32/6,5	
Ø de tubo de gás/gas	pol./pul.	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	
Ø tubo de Líquido	pol./pul.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	
Máxima ext. tubos Gás/Gas / Líquido	m	20	30	50	50	
Máximo desnivel/desnível	m	15	15	30	30	
Pré-carga de gás/gas	kg	1,40	2,40	3,50	3,80	
Carga adicional de gás/gas	g/m	30	60	60	60	
Alimentação/Alimentación eléctrica		Uni. ext. + Uni. int.	Uni. ext. + Uni. int.	Uni. ext. + Uni. int.	Uni. ext. + Uni. int.	
Cabos de interlig./Cables de interconexión (nº condutores/hilos)		2	2	2	2	

(a) Associada à unidade exterior / Asociada a la unidad exterior

- Unidade compacta de baixa silhueta e leve.
- Nível sonoro muito baixo.
- Filtros de longa duração e de fácil limpeza.
- Controlador remoto de parede.
- Comando remoto de infra-vermelhos.
- Bomba de drenagem standard.

- Unidad compacta de baja silhueta.
- Nivel sonoro muy bajo.
- Filtros de larga duración y fácil limpieza.
- Mando a distancia de pared.
- Mando a distancia de infrarrojos.
- Bomba de drenaje estándar.



CÓDIGO	DESIGNAÇÃO / DESCRIPCIÓN	Potência / Potencia W		Gás / Gas	REEE Categ.	Eco valor	Preço € Precio €
		Frio / Frío	Calor				
83819	AC I UM CAS INT - GKH18K3CI	5300	6150	R410A	f	0,02	Sob consulta
83820	AC I UM CAS INT - GKH24K3CI	7050	8000	R410A	-	0,02	Sob consulta
83821	AC I UM CAS INT - GKH36K3CI	10300	11200	R410A	-	0,02	Sob consulta
83822	AC I UM CAS INT - GKH42K3CI	11000	12400	R410A	-	0,02	Sob consulta